

沙鹰鼓风干燥箱DHG-9023A



数码管 台式 控温范围：RT+10 ~ 250℃ 温度分辨率：0.1℃ 容积：20L

鼓风干燥箱 • 台式-产品简介：微电脑控制（带定时）

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙溶蜡、灭菌用。

产品特点

箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外部采用优质钢板，造型美观，新颖；
采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；（可选智能型液晶程序温度控制器）
热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室内部温度均匀；
独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）
具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）
可编程30段液晶智能温控器；（选配）
风机变频调速。（选配）

产品新增功能简介

电热鼓风干燥箱新型控制器特点；
模糊控制比传统PID控制的优点；
操作简单，无需PID等相关参数设定；
温度自适应控制，无需长时间的自整定过程；
根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数，控温精度高；
箱体开门后无积分项累积，再关门后温度过冲小。

安全保护及故障报警功能

接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等；
电机故障报警；（选配）
超温报警；
工作终了报警；
电热丝故障报警；（选配）
温度传感器开路、断路报警，并关断加热输出。（选配）

鼓风干燥箱 · 台式-技术参数

型号	DHG-9023A	DHG-9053A	DHG-9123A	DHG-9203A
电源电压 MI	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ
输入功率 IP	500W	750W	1500W	2000W
控温范围 TCR	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃
温度分辨率 TR	0.1°Centigrade	0.1°Centigrade	0.1°Centigrade	0.1°Centigrade
温度波动度 TF	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
内胆尺寸(mm)	300× 300×270	420× 350× 350	550× 350× 550	600× 550×600
外形尺寸(mm)	540×560×445	620× 710× 520	610× 840×720	810×890×780
载物托架	2 块	2 块	2 块	2 块
定时范围	1~9999minute	1~9999minute	1~9999minute	1~9999minute