

沙鹰鼓风干燥箱DHG-9030A



数码管 立式 控温范围：RT+10 ~ 250℃ 温度分辨率：0.1℃ 容积：30L

鼓风干燥箱 · 立式-产品简介：微电脑控制（带定时）

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙溶蜡、灭菌用。

产品特点

箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖；

采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；（可选智能型液晶程序温度控制器）

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室内部温度均匀；

独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）

可编程30段液晶智能温控器；（选配）

风机变频调速。（选配）

产品新增功能简介

电热鼓风干燥箱新型控制器特点；

模糊控制比传统PID控制的优点；

操作简单，无需PID等相关参数设定；

温度自适应控制，无需长时间的自整定过程；

根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数，控温精度高；

箱体开门后无积分项累积，再关门后温度过冲小

安全保护及故障报警功能

接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等；

电机故障报警；（选配）

超温报警；

工作终了报警；

电热丝故障报警；（选配）

温度传感器开路、断路报警，并关断加热输出。（选配）

鼓风干燥箱 · 立式-技术参数

型号25 0℃	DHG-90 30A	DHG-90 70A	DHG-91 40A	DHG-924 0A	DHG-942 0A	DHG-962 0A	DHG-992 0A
控温范围 TCR	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 250℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃	RT+10 ~ 2 50℃
温度分辨 率TR	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
恒温波动 度CTF	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃
输入功率 MI	550W	1050W	1500W	2100W	4000W	4500W	6000W
工作环境 温度	+5 ~ 4 0℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃	+5 ~ 40℃
电源电压 MI	AC220V / 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC220V/ 50HZ	AC380V/ 50HZ	AC380V/ 50HZ	AC380V/5 0HZ
内胆尺寸 (mm)	340× 320 × 320	400× 350 × 500	450× 550 × 550	500×600 ×750	600× 550 × 1300	800×600 × 1300	1000×600 × 1600
外形尺寸 (mm)	590× 500 × 640	610× 550 ×810	820×600 ×860	900×650 × 1050	820×810 × 1720	870×10 40× 1730	880×123 0 ×2000
载物托架	2块	2块	2块	2块	3块	3块	4块
定时范围	1~9999 minute	1~9999 minute	1~9999 minute	1~9999m inute	1~9999m inute	1~9999m inute	1~9999mi nute