

沙鹰鼓风干燥箱DHG-9240A



数码管 立式 控温范围：RT+10 ~ 250℃ 温度分辨率：0.1℃ 容积：240L

鼓风干燥箱 • 立式-产品简介：微电脑控制（带定时）

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙溶蜡、灭菌用。

产品特点

箱体内部均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖；

采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；（可选智能型液晶程序温度控制器）

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室内部温度均匀；

独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外；（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温湿度参数的变化状况；（选配）

可编程30段液晶智能温控器；（选配）

风机变频调速。（选配）

产品新增功能简介

电热鼓风干燥箱新型控制器特点；

模糊控制比传统PID控制的优点；

操作简单，无需PID等相关参数设定；

温度自适应控制，无需长时间的自整定过程；

根据环境温度、负载量的大小自动调节控制参数，控温精度高；

箱体开门后无积分项累积，再关门后温度过冲小

安全保护及故障报警功能

接地保护、压缩机延时保护、过电流保护等；

电机故障报警；（选配）

超温报警；

工作终了报警；

电热丝故障报警；（选配）

温度传感器开路、断路报警，并关断加热输出。（选配）

鼓风干燥箱 · 立式-技术参数

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 型号25 0℃ | DHG-90 30A | DHG-90 70A | DHG-91 40A | DHG-924 0A | DHG-942 0A | DHG-962 0A | DHG-992 0A |
| 控温范围 TCR | RT+10 ~ 250℃ | RT+10 ~ 250℃ | RT+10 ~ 250℃ | RT+10 ~ 2 50℃ | RT+10 ~ 2 50℃ | RT+10 ~ 2 50℃ | RT+10 ~ 2 50℃ |
| 温度分辨 率TR | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 恒温波动 度CTF | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 输入功率 MI | 550W | 1050W | 1500W | 2100W | 4000W | 4500W | 6000W |
| 工作环境 温度 | +5 ~ 4 0℃ | +5 ~ 40℃ | +5 ~ 40℃ | +5 ~ 40℃ | +5 ~ 40℃ | +5 ~ 40℃ | +5 ~ 40℃ |
| 电源电压 MI | AC220V / 50HZ | AC220V/ 50HZ | AC220V/ 50HZ | AC220V/ 50HZ | AC380V/ 50HZ | AC380V/ 50HZ | AC380V/5 0HZ |
| 内胆尺寸 (mm) | 340× 320 × 320 | 400× 350 × 500 | 450× 550 × 550 | 500×600 ×750 | 600× 550 × 1300 | 800×600 × 1300 | 1000×600 × 1600 |
| 外形尺寸 (mm) | 590× 500 × 640 | 610× 550 ×810 | 820×600 ×860 | 900×650 × 1050 | 820×810 × 1720 | 870×10 40× 1730 | 880×123 0 ×2000 |
| 载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 |
| 定时范围 | 1~9999 minute | 1~9999 minute | 1~9999 minute | 1~9999m inute | 1~9999m inute | 1~9999m inute | 1~9999mi nute |