

# 电热恒温干燥箱

# HGZN/HGZN-II 型

HGZN/HGZN-II Electrothermal Thermostat Dryer

## 适用范围

Scope of application

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、灭菌之用。

## 结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 顶置出风口开关方便。
  - ★ HGZN：玻璃内门，外门无观察窗；  
HGZN-II：无玻璃内门，外门观察窗。
  - ★ LED 数码管显示 PID 温度控制器，控温精准；  
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；  
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
  - ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
  - ★ 可抽拉活动式搁板，间距可调。
  - ♥ （选配）独立的外置温度保护装置。
  - ♥ （HGZN-II 选配）液晶屏温度控制器。
  - ♥ （HGZN-II 选配）液晶屏温度控制器 + RS485 通信串口。
  - ♥ （HGZN-II 选配）液晶屏温度控制器 + 微型针式打印机。
  - ♥ （HGZN-II 选配）RS485 转 USB 转接头。



HGZN 电热恒温干燥箱



HGZN-II 电热恒温干燥箱

## 型号规格

Model specifications

型号	HGZN-32	HGZN-72 HGZN-II-72	HGZN-138 HGZN-II-138	HGZN-270 HGZN-II-270	HGZN-II-43
温度范围	50°C至 200°C				
温度均匀度	≤最高工作温度 ±3.5%				
温度波动度	±1°C				
箱内循环方式	自然对流				
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警				
内部尺寸 WxDxH(cm)	35×34.8×35	45×34.8×45 40×39×45	55×44.8×55 50×50×55	60×49.8×75 60×60×75	35×35×35
内部容积 (L)	42	70	135 / 137	224 / 270	42
外部尺寸 WxDxH(cm)	62×47×65	68×65.3×63.1	83×66.5×77.2	93×76.5×97.2	63.5×61.5×55.2
搁板	2	2	3	3	2
功率 (W)	1200	1600 1000 (II 型)	2000	3000	850
电源	1Ø 220V 50Hz				
备注	※HGZN 型外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/1.2cm 配件 ※HGZN-II 型外部深度 (D) 含 6.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/1.2cm 配件				