

电热恒温水浴锅

Electrothermal Thermostat Water Bath

HSY 型

适用范围

Scope of application

可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品等用途。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；
- 内部及台板材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 具有断偶保护、超温报警功能。
- ★ LED 数码管显示微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 装有防滑橡胶支撑脚。
- ★ 不锈钢管式加热器。



单列双孔



双列四孔

型号规格

Model specifications

型号	HSY-11	HSY-12	HSY-14	HSY-16	HSY-18	HSY-24	HSY-26	HSY-28
温度范围	室温 +5°C至 100°C							
降温方式	自然降温							
温度波动度	≤ ±0.5 °C							
温度均匀度	≤ ±0.5 °C							
孔径	140/110/90/70/50							
内部尺寸 WxDxH(cm)	18×18×9	30×18×9	60×18×9	90×18×9	120×18×9	30×30×9	45×30×9	60×30×9
内部容积 (L)	2.9	4.8	9.7	14.5	19.4	8.1	12.1	16.2
外部尺寸 WxDxH(cm)	33×26×22	44×26×22	74×26×22	104×26×22	134×26×22	43×36×23	59×36×23	74×36×23
包装尺寸 WxDxH(cm)	36×28×25	48×29×26	79×29×26	111×33×29	143×35×31	48×42×25	63×42×25	78×42×25
净重 / 毛重 (kg)	4/5.5	5.5/7	10/11.7	12.5/20	15/27	6.2/7.8	7.8/9.5	9.5/11
功率 (W)	300	500	1000	1500	2000	1000	1500	2000
电源	1Ø 220V 50Hz							