

# 台式恒温振荡器

Desktop Thermostatic Shaker

# HTHZ 型

## 适用范围

Scope of application

该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。



HTHZ-82A 台式恒温振荡器

## 结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀性。
- ★ HTHZ-82 系列搭载 LCD 液晶显示的 P.I.D 温度、转速控制器。
- ★ HTHZ-92 系列搭载 LED 显示的 P.I.D 温度、转速控制器。
- ★ 直流无刷电机，运行稳定。
- ★ 箱盖采用全玻璃框架结构或大幅视窗，可直接观察工作室内的培养物情况



HTHZ-82N 台式恒温振荡器



HTHZ-92A 台式恒温振荡器

## 型号规格

Model specifications

型号	HTHZ-82A	HTHZ-82N	HTHZ-92A	HTHZ-92B	HTHZ-92C
温度范围	室温 +3℃至 +50℃				
降温方式	自然降温				
温度均匀度	≤ ±1℃				
温度波动度	≤ ±0.5℃				
振荡转速 (rpm)	50~250; 无极调速				
振荡方式	旋转		旋转 + 往复		往复
振幅 (mm)	30				
振荡容量	250ml x 12 支或 500ml x 9 支				
夹具	三角烧杯夹		弹簧夹		
控制器	LCD 液晶屏温度、转速控制器		LED 数码管显示温度、转速控制器		
内部尺寸 WxDxH(cm)	40.5×51.3×32	51.8×39.4×29.4	46×36×25		
内部容积 (L)	66	60	41		
外部尺寸 WxDxH(cm)	41×70×52.5	71.2×45×49.3	71×46×41		
功率 (W)	400	300	450		
电源	1Ø 220V 50Hz				
备注	※82 型外部高度 (H) 含 5.5cm 配件				