

产品名称

沙鹰电热恒温水浴锅

产品图片



产品概述

恒温水浴锅是实验室样品前处理的常用设备之一,主要应用于医疗、化工、生物、科研企事业单位、化验室等,构造由外壳、锅体、电热器和温控元器件等部分组成。

产品特点

- 1、材质：外壳采用抗腐蚀不锈钢冲压成型，且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好，外观美观等优点。内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等优点。
- 2、控温系统：采用 PID 控温方式，控制精度高、升温速度快，五个按键设定方式，分别是设置键、加键、减键、手动加热启停键、自检键。并带有过热保护，超温报警防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。过温断开功能：水蒸干或者当 2 个控制系统都失灵的情况下保护使用。自带校准功能，单点校准仪器的工作温度。

型号	HWS-11	HWS-12	HWS-24	HWS-14	HWS-26	HWS-16	HWS-28	HWS-18	
规格	单列单孔	单列双孔	双列四孔	单列四孔	双列六孔	单列六孔	双列八孔	单列八孔	
恒温方式	底部加热水温自然对流传递								
性能	使用温度范围	室温+5~99.9℃							
	显示分辨率	0.1℃							
	温控精度	±0.1℃							
	温度波动度	±0.5℃							
结构	水槽	抗腐蚀 304 不锈钢材料							
	外壳	优质钢板材料							
	额定功率	300W	600W	800W	1000W	1200W	1500W	1500W	1800W
控制器	温度控制方式	PID							
	温度设定方式	触摸式按键设定							
	温度显示方式	三位数码管显示							
	加热方式	U 型加热管							
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调							
传感器	热敏电阻								
安全装置	超温报警、短路保护、过热保护、声光报警								
规格	内尺寸 (mm)	160*160*90	300*160*90	320*320*90	620*170*90	420*320*90	920*170*90	610*310*90	1220*170*90
	外尺寸 (mm)	210*200*210	340*200*210	350*350*210	630*200*210	510*350*210	960*200*210	630*350*210	1230*200*210
	包装尺寸 (mm)	260*260*265	400*260*265	400*400*265	700*280*265	580*400*265	1000*280*265	700*380*265	1300*280*265
	内容积	2.3L	6L	9L	9L	12L	14L	17L	18L
	上盖孔径	∅ 120mm							
	上盖材质	PP 塑料							
	每孔内盖数量	5 个							
	净重/毛重	2.3kg/4.6kg	3.2kg/5.6kg	5kg/8.4kg	5kg/10kg	7.4kg/12kg	8kg/14.5kg	9kg/14kg	10kg/19kg