

电热恒温水槽

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺。
- 一次冲压成型不锈钢内胆，四周圆角圆弧设计，便于内胆清洗维护。
- 顶板内侧、载物搁板都采用不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠。
- 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。
- DKB-8A，DKB-501S型配备低噪声磁力内置循环水泵，水泵流量4L/min，标配外循环接口，可向外输出恒温水流。
- DK-8D配备三个独立工作腔室，每个腔室可单独独立控温。
- DK-320S、DK-500S集培养、煮沸、水浴等功能于一身，满足用户一机多用的需求。



DK-500S



DKB-501S

可选配定制项目

- 外箱体升级不锈钢材质



DK-8D



DKB-8A

技术参数

型号	电热恒温水槽					三用恒温水箱		超级恒温水槽
	DK-320	DK-500	DKB-8A	DK-8B	DK-8D	DK-320S	DK-500S	DKB-501S
控温范围(℃)	RT+5 ~ 65℃				RT+5 ~ 100℃			
控温精度(℃)	0.1℃							
温度波动度(℃)	±0.5℃		±0.1℃	±0.5℃				±0.1℃
电源电压(V)	AC220V 50HZ							
功率(W)	500W	1045W	1000W	1500W	800W	600W	1500W	750W
工作室尺寸(mm)	300×150×150	500×300×200	500×300×200	500×300×200	150×130×110(3孔)	300×150×110	500×300×150	300×240×150
外形尺寸(mm)	450×195×245	655×360×290	660×370×290	655×360×290	510×255×310	450×195×245	655×360×290	335×460×295