

电热恒温水浴锅

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺。
- 一次冲压成型不锈钢内胆，四周圆角圆弧设计，便于内胆清洗维护。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠。
- 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。

可选配定制项目

- 外箱体升级不锈钢材质
- 定制多孔(10孔、12孔)水浴锅
- 定制单列多孔水浴锅
- 程式液晶触摸屏控制器(限DK-S26、S28)



技术参数

型号	DK-S22	DK-S24	DK-S26	DK-S28
控温范围(°C)	RT+5 ~ 100°C			
控温精度(°C)	0.1°C			
温度波动度(°C)	±0.5°C			
电源电压(V)	AC220V 50HZ			
功率(W)	500W	800W	1500W	2000W
工作室尺寸(mm)	240×140×110	300×240×110	500×300×150	550×350×150
外形尺寸(mm)	360×190×205	420×290×205	655×350×205	725×420×210
备注	双孔	双列四孔	双列六孔	三列八孔

干燥箱系列

真空干燥箱系列

箱式电炉系列

培养箱系列

恒温水槽系列

振荡器系列

高低温试验箱系列

药品稳定性试验箱系列