

# 低温恒温槽

## 用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用。

## 产品特点

- 外箱体采用优质钢板，表面施以静电喷塑工艺。
- 内胆、顶盖、载物搁板均采用不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。
- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠。
- 超温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。
- 模块式制冷装置，配置延时启动，高、低压力多重保护。
- 采用环保制冷剂，高效、节能、促减排。
- DKB-1906、DKB-1915标配外循环接口。

## 可选配定制项目

- 短信监控报警系统(不含手机)
- 外循环接口



## 技术参数

| 型号        | DKB-1906    | DKB-2006  | DKB-2206    | DKB-2306    | DKB-1915    | DKB-2015    | DKB-2215  | DKB-2310     | DKB-2410  |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 控温范围(℃)   | 1 ~ 99℃     | -10 ~ 99℃ | -20 ~ 99℃   | -30 ~ 99℃   | 1 ~ 99℃     | -10 ~ 99℃   | -20 ~ 99℃ | -30 ~ 40℃    | -40 ~ 40℃ |
| 控温精度(℃)   | 0.1℃        |           |             |             |             |             |           |              |           |
| 温度波动度(℃)  | ±0.1℃       |           |             |             |             |             |           |              |           |
| 电源电压(V)   | AC220V 50Hz |           |             |             |             |             |           |              |           |
| 功率(W)     | 950W        | 975W      | 1050W       | 1660W       | 1500W       | 1590W       | 1650W     | 1500W        | 2000W     |
| 工作室尺寸(mm) | 210×160×180 |           |             |             | 300×250×200 |             |           | 250×200×200  |           |
| 外形尺寸(mm)  | 580×375×475 |           | 595×420×480 | 880×520×505 | 545×435×920 | 515×435×920 |           | 610×570×1010 |           |
| 水泵流量(min) | 4L/min      |           |             | 10L/min     | 4L/min      |             |           | 10L/min      |           |

\*性能参数测试：在空载条件下，环境温度20℃，环境湿度50%RH

干燥箱系列

真空干燥箱系列

箱式电炉系列

培养箱系列

恒温水槽系列

振荡器系列

高低温试验箱系列

药品稳定性试验箱系列