


## 系列台式（旋钮式）超声清洗器

### 经典机械式操控



### 主要性能特点

- 经典机械式控制，操作简单方便。
- 清洗器主体材质均为304优质不锈钢，KQ218L为ABS工程塑料。
- 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。
- 标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。（KQ218L除外）
- 标配不锈钢网架。（KQ218L除外）
- 标配不锈钢托架（KQ218L、KQ-50E、KQ-1000E-T除外）。

### 主要参数配置

型号	仪器尺寸 L*W*H(mm)	槽内尺寸 L*W*H(mm)	容量 (L)	超声频率 (kHz)	超声功率 (W)	加热功率 (W)	温度设定范围 (°C)	时间可调 (min)	排水	价格 (元)
KQ218L	193×121×102	160×90×50	0.65	45	35	—	—	90s-480s	—	788
KQ-50E	177×162×220	150×140×100	2	40	50	—	—	1-60/常开	—	1880
KQ2200E	266×162×275	230×140×100	3	40	100	400	室温-80	1-60/常开	有	2980
KQ-100E	325×177×275	300×150×100	4	40	100	400	室温-80	1-60/常开	有	3180
KQ3200E	325×177×335	300×150×150	6	40	150	400	室温-80	1-60/常开	有	4280
KQ5200E	325×265×335	300×240×150	10	40	200	400	室温-80	1-60/常开	有	5480
KQ5200V	409×347×370	300×240×180	13	40	200	400	室温-80	1-60/常开	有	9980
KQ-250E	325×265×335	300×240×150	10	40	250	400	室温-80	1-60/常开	有	5880
KQ-300E	325×265×335	300×240×150	10	40	300	400	室温-80	1-60/常开	有	6280
KQ-400E	355×325×375	330×300×150	15	40	400	800	室温-80	1-60/常开	有	7980
KQ-500E	531×326×375	500×300×150	22.5	40	500	800	室温-80	1-60/常开	有	10380
KQ-500V	613×411×370	500×300×180	27	40	500	800	室温-80	1-60/常开	有	18980
KQ-600E	531×326×375	500×300×150	22.5	40	600	800	室温-80	1-60/常开	有	11180
KQ-700E	531×326×375	500×300×150	22.5	40	700	800	室温-80	1-60/常开	有	11980
KQ-800E	531×326×435	500×300×200	30	40	800	800	室温-80	1-60/常开	有	14880
KQ-1000E-T	800×550×550	600×300×300	54	40	1000	3000	室温-80	1-60/常开	有	26180