

沙鹰无刷直流恒速搅拌机 SYT-200



额定电压	AC100—240V
额定频率	50/60 Hz
输入功率	400 W
输出功率	320 W
驱动类型	直流无刷电机
搅拌轴输出转矩	200 N.cm
搅拌轴输出峰值转矩	360 N.cm
允许连续运转时间	100%
转速控制	控制旋钮

速度调整	无级
转速调节范围	30~2000 rpm
定时控制范围	1~6000 min
运行状态显示器	TFT 液晶屏
转速动态检测功能	Yes
转速记忆功能	Yes
过载保护功能	Yes
温度显示	Yes
键锁功能	Yes
支持手机 APP 操控、数据记录功能	选配模块
转矩测量	趋势
无线操控器（200 米）	选配模块
温度测量	选配模块
外接温度传感器接口	PT100
温度范围	-50~400 °C
温度测量精度	0.1k
搅拌棒固定方式	快捷式转夹头
转夹头夹持范围	3~13 mm
空心轴（停止状态可插入）	12 mm
搅拌桨配置	四叶片螺旋式搅拌桨
搅拌处理量（H ₂ O）	100L
搅拌处理粘度	130000 mpa.s

允许环境温度	不大于 40℃
允许相对湿度	不大于 80%
防护等级	IP40
整机外形尺寸	600×320×220 mm
整机重量	15kg