

基本型蠕动泵

WT600-2J



适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZII15
YZII25



KZ25




DG15-24

PERISTALTIC PUMP

转速范围	60rpm-600rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	1rpm
转速控制误差	≤±1%
控制方式	旋钮结合按钮，支持外部信号控制和通信控制
显示方式	3位LED转速显示
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0.5-5V、1-10V、1kHz-10kHz可选)
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)	292×207×181 (mm)
适用电源	AC 220V±20%/200W 或 AC 110V±20%/200W可选
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<80%
防护等级	IP31
重量	5.2kg

- 实验室及小批量生产使用
- 直流无刷电机、可多泵头串联



驱动器型号 (产品编号, 适用电源)	适配泵头型号	适用软管规格	参考流量范围 (mL/min)	重量(kg)
WT600-2J-A (05.02.63A, AC220V) WT600-2J-B (05.02.63B, AC110V)	(1、2、3、4)× YZ1515x	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	4-2200 (单泵头)	5.6-6.8
	(1、2、3、4)× YZII15			
	(1、2、3、4)× YZ2515x	15" 24"	100-1600 (单泵头)	5.6-6.0
	(1、2)× YZII25	15" 24" 35" 36"	100-3000 (单泵头)	
	DG15-24	16" 25" 17"	50-1800 (单通道)	
	(1、2)× KZ25	15" 24" 35" 36"	200-6000 (单泵头)	6.0-6.8