



HiPette-LTS& HiPette

全消毒（轻手感）手动可调式彩色移液器

DLAB新一代全消毒手动移液器采用优秀的人体工程学设计，重量极轻，给客户带来更顺畅，更轻松的移液体验。可紫外线杀菌，并能抵抗强化学腐蚀。无需拆卸即可整支高温高压灭菌。此外，量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移。

HiPette

手动单道可调式彩色移液器

符合人体
工程学的超轻设计

重量轻，量程调节轻盈顺畅，
吸排液按压省力，为您提供更
轻松，无疲劳的移液体验。



精确移液

特殊的材料以及全新的组件和
技术可有效降低吸排液按压力
度，从而提高移液的准确性，
精确度和可靠性。



整支全消毒

采用同类移液器中优选的材
料，提供更好的化学和物理防
护，可整支高温高压灭菌，并
增强了抗紫外性，提高使用耐
久性。



技术参数

单道可调量程		(10个量程, 覆盖0.1μL~10mL)				
量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
μL	μL	μL	μL	%	μL	%
0.1-2.5	0.002	2.5	±0.04	±1.4	±0.02	±0.7
		1.25	±0.03	±2.5	±0.02	±1.5
		0.25	±0.03	±12.0	±0.02	±6.0
0.5-10	0.01	10	±0.10	±1.0	±0.04	±0.4
		5	±0.08	±1.5	±0.04	±0.8
		1	±0.03	±2.5	±0.02	±1.8
2-20	0.02	20	±0.20	±1.0	±0.06	±0.3
		10	±0.12	±1.2	±0.06	±0.6
		2	±0.10	±5.0	±0.03	±1.5
5-50	0.05	50	±0.45	±0.9	±0.15	±0.3
		25	±0.35	±1.4	±0.20	±0.8
		5	±0.15	±3.0	±0.08	±1.6
10-100	0.1	100	±0.80	±0.8	±0.20	±0.2
		50	±0.50	±1.0	±0.15	±0.3
		10	±0.30	±3.0	±0.10	±1.0
20-200	0.2	200	±1.20	±0.6	±0.40	±0.2
		100	±1.00	±1.0	±0.30	±0.3
		20	±0.50	±2.5	±0.14	±0.7
30-300	0.2	300	±1.80	±0.6	±0.60	±0.2
		150	±1.50	±1.0	±0.45	±0.3
		30	±0.75	±2.5	±0.21	±0.7
100-1000	1	1000	±6.00	±0.6	±2.00	±0.2
		500	±5.00	±1.0	±1.00	±0.2
		100	±3.00	±3.0	±0.60	±0.6
500-5000	5	5000	±30.00	±0.6	±10.00	±0.2
		2500	±15.00	±0.6	±7.50	±0.3
		500	±12.00	±2.4	±3.00	±0.6
1000-10000	10	10000	±60.00	±0.6	±20.00	±0.2
		5000	±40.00	±0.8	±10.00	±0.2
		1000	±30.00	±3.0	±6.00	±0.6
7030700000	套装一：0.5-10μL+10-100μL+100-1000μL+线性枪架+开盖器+移液器笔					
7030800000	套装二：2-20μL+20-200μL+100-1000μL+线性枪架+开盖器+移液器笔					
7030900000	套装三：100-1000μL+0.5-5mL+1-10mL+线性枪架+开盖器+移液器笔					

用户校准请参照国际标准ISO 8655-2