

# TD5 多管架自动平衡离心机

广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。



## 1 主要技术性能

- 微机控制,直流无刷电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷。
- 实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定,方便快捷。
- 配备电子门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能,故障自动报警功能,安全可靠。
- 采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。

## 2 主要技术参数

型号	TD5
订货号	2011014200
最高转速	5000r/min
最大相对离心力	4390xg
最大容量	8x100ml
转速精度	± 30r/min
时间设置范围	1s~99min59s/1min~99min
整机噪音	<65dB (A)
电源	AC220 ± 22V 50Hz
整机功率	450W
外形尺寸(LxWxH)	460mmx540mmx340mm
外包装尺寸(LxWxH)	550mmx630mmx430mm
净重	28kg

## 3 转子参数



**No.1**  
转子容量: 4x50ml  
最高转速: 5000r/min  
最大相对离心力: 4390xg  
转子体订货号: 400112500000



4x100ml管架  
订货号: 5010004321

适配器: 4x4x1.5ml  
适配器: 4x2x5ml  
适配器: 4x15ml  
适配器: 4x50ml

适配器: 4x4x5ml/7ml真空管  
适配器: 4x3x10ml小盖管  
适配器: 4x20ml



4x50ml管架  
订货号: 5005004321

适配器: 4x2x1.5ml  
适配器: 4x5ml  
适配器: 4x15ml

适配器: 4x5ml/7ml真空管  
适配器: 4x10ml  
适配器: 4x20ml



**No.2**  
转子容量: 8x50ml  
最高转速: 4000r/min  
最大相对离心力: 2810xg  
转子体订货号: 400212500000



4x2x50ml管架  
订货号: 5005004322

适配器: 8x2x1.5ml  
适配器: 8x5ml  
适配器: 8x15ml

适配器: 8x5ml/7ml真空管  
适配器: 8x10ml  
适配器: 8x20ml



**No.2**

最高转速: 4000r/min  
最大相对离心力: 2810xg  
转子体订货号: 400212500000



4x4x15ml管架  
订货号: 5001504324

适配器: 1.5ml  
适配器: 5ml/7ml真空管  
适配器: 5ml、10ml




4x6x15ml管架  
订货号: 5001504326

适配器: 1.5ml  
适配器: 5ml/7ml真空管  
适配器: 5ml、10ml



4x8x15ml管架  
订货号: 5001504328

适配器: 1.5ml  
适配器: 5ml/7ml真空管  
适配器: 5ml、10ml



**No.3**

转子容量: 4x12x7ml  
最高转速: 4000r/min  
最大相对离心力: 3200xg  
订货号: 401612500900



4x12x7ml挂篮  
订货号: 5012704410



**No.4**

转子容量: 2x2x96孔  
最高转速: 4000r/min  
最大相对离心力: 2200xg  
订货号: 401512500900



2x2x96孔  
酶标板挂篮  
适用于厚度 ≤ 70mm  
订货号: 5049602110



**No.5**

转子容量: 8x100ml  
最高转速: 4000r/min  
最大相对离心力: 3093xg  
订货号: 400212500900



4x2x100ml管架  
订货号: 5010004322

**注释** 在没有特别说明的情况下: 5ml/7ml真空管指长度为75mm、100mm两种真空采血管。