

沙鹰低速离心机 RD-40ATZ (LCD)



主要技术性能

- 1、微机控制，**直流无刷电机**驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 3、液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 4、实时 **rpm/RCF 之间读数换算与设定**，方便快捷。
- 5、配备**电子门锁**，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；**故障自动报警**功能，安全可靠。

6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈。

主要技术参数

型号	RD-40ATZ (LCD)
最高转速 msor	4000r/minute
最大相对离心力 mrcf	2500xg
最大容量 mc	50ml×6
转速精度 sp	± 30r/minute
时间设置范围	1min~99minute
整机噪音	<60dB(A)
电源	AC220V 50Hz 5A
外形尺寸(LxWxH)	330mmx420mmx280mm
外包装尺寸(LxWxH)	430mmx520mmx390mm
净重	14kg

配置:

型号	名称	主机最高设计转速	主机最高设计离心力	容量	
RD-40ATZ	台式低速自动平衡离心机	4000	2500	LCD 液晶显示	
NO. 1	角转子	4000	2220	7ml×12 (真空管)	
	角转子	4000	2220	7ml×18 (真空管)	
	角转子	4000	2220	7ml×24 (真空管)	塑料
	角转子	4000	2220	7ml×24 (真空管)	铝合金
	角转子	4000	2220	10ml/15ml×12	塑料
	角转子	4000	2220	10ml/15ml×12	铝合金
	角转子	4000	2220	10ml×18	
	角转子	4000	2220	10ml×24	塑料
	角转子	4000	2220	10ml×24	铝合金
	角转子	4000	2220	20ml×12	
	角转子	4000	2220	50ml×4	铝合金
	角转子	4000	2220	50ml×6	铝合金
	NO. 2	水平转子	4000	2361	15ml×8
NO. 3	水平转子	4000	2500	50mlx4	适用圆底管