

沙鹰 可见分光光度计 722



特点

1. 仪器采用 128x64 点阵液晶显示器。
2. 波长设置：自动设置波长，改变传统的旋钮和刻度盘，更高分辨率为 0.1nm。

技术指标

1. 光学系统: 高性能全息光栅 1200 条/毫米
2. 波长范围: 325-1100nm
3. 光谱带宽: 4.0 nm
4. 光度范围: -0.3- 3.0A, 0-200%T, 0~9999.9C
5. 工作方式: A、T、C、F
6. 波长准确度: $\pm 1.5\text{nm}$
7. 波长重复性: $\leq 0.2\text{nm}$
8. 光度准确度: $\pm 0.002A$ (0-0.5Abs)、 $\pm 0.004A$ (0.5-1.0Abs)、 $\pm 0.4\%T$ (0-100%T)
9. 光度重复性: 0.001Abs (0-0.5Abs)、0.002Abs (0.5-1.0Abs)、 $\leq 0.2\%T$ (0-100%T)
10. 稳定性: $\pm 0.001A/h$ (500nm处)
11. 噪声: $\pm 0.001A$
12. 杂散光: $\leq 0.1\%T$ (360nm)
13. 显示方式: 128*64液晶显示
14. 波长设置: 自动
15. 检测器: 进口硅光二极管
16. 光源: 插座型进口长寿命钨灯 (更换灯后无需调整光源)
17. 按键: 薄膜数字按键
18. 输出: 串口打印、USB-B型

配置清单:

主机一台, 玻璃比色皿4支, 电源线, 防尘罩, 说明书一本