

沙鹰 紫外可见分光光度计 752



特点

1. 仪器采用 128x64 点阵液晶显示器。
2. 波长设置：自动设置波长，改变传统的旋钮和刻度盘，更高分辨率为 0.1nm。

技术指标

1. 光学系统：高性能全息光栅 1200 条/毫米
2. 波长范围：200-1100nm
3. 光谱带宽：4.0 nm
4. 光度范围：-0.3- 3.0A, 0-200%T, 0~9999.9C
5. 工作方式：A、T、C、F
6. 波长准确度： $\pm 1.5\text{nm}$
7. 波长重复性： $\leq 0.2\text{nm}$
8. 光度准确度： $\pm 0.002A$ (0-0.5Abs)、 $\pm 0.004A$ (0.5-1.0Abs)、 $\pm 0.4\%T$ (0-100%T)
9. 光度重复性：0.001Abs (0-0.5Abs)、0.002Abs (0.5-1.0Abs)、 $\leq 0.2\%T$ (0-100%T)
10. 稳定性： $\pm 0.001A/h$ (500nm处)
11. 噪声： $\pm 0.001A$
12. 杂散光： $\leq 0.1\%T$ (220nm, 360nm)
13. 显示方式：128*64液晶显示
14. 波长设置：自动
15. 检测器：进口硅光二极管
16. 光源：插座型进口长寿命氘灯、钨灯（更换灯后无需调整光源）
17. 按键：薄膜数字按键
18. 输出：串口打印、USB-B型

配置清单：

主机一台，石英比色皿2支，玻璃比色皿4支，电源线，防尘罩，说明书一本