

沙鹰 紫外可见分光光度计 756



特点

1. 采用加厚钣金件，保证光路在运输中，不变形，测试更加精准。
2. 采用多个接口，方便连接，支持热敏张打印。
3. 全密封结构，保证光路不受外界污染。
4. 主机显示器采用 5 英寸 TFT 高分辨率真彩触摸屏液晶显示器。

技术参数

1. 光学系统: 高性能全息光栅 1200 条/毫米
2. 波长范围: 190-1100nm
3. 光谱带宽: 2.0nm
4. 光度范围: -0.3- 3.0A, 0-200%T, 0~9999.9C
5. 工作方式: A、T、C、F
6. 波长准确度: $\pm 0.8\text{nm}$
7. 波长重复性: $\leq 0.2\text{nm}$
8. 光度准确度: $\pm 0.002\text{A}$ (0-0.5Abs)、 $\pm 0.004\text{A}$ (0.5-1.0Abs)、 $\pm 0.4\%T$ (0-100%T)
9. 光度重复性: 0.001Abs (0-0.5Abs)、0.002Abs (0.5-1.0Abs)、 $\leq 0.2\%T$ (0-100%T)
10. 稳定性: $\pm 0.002\text{A/h}$ (500nm处)
11. 噪声: $\pm 0.001\text{A}$
12. 杂散光: $\leq 0.1\%T$ (220nm, 360nm)
13. 显示方式: 480x272 5寸 TFT高分辨率真彩触摸屏液晶显示器
14. 波长设置: 自动
15. 检测器: 进口硅光二极管
16. 光源: 插座型进口长寿命钨灯 (更换灯后无需调整光源)
17. 输出: 串口打印、USB-B型

配置清单:

主机一台, 石英比色皿2支, 玻璃比色皿4支, 电源线, 防尘罩, 说明书一本, 装箱单合格证一张