

沙鹰 比例双光束紫外可见分光光度计 L7



特点

- 1.采用加厚钣金件，保证光路在运输中，不变形，测试更加精准。
- 2.3 个 USB 接口，支持蓝牙 A4 纸张打印或 PC 联机，主机支持 U 盘数据导出。
- 3.全密封结构，保证光路不受外界污染。
- 4.系统终身免费升级优化维护。
- 5.仪器 PC 软件具备审计追踪功能，完全满足药典要求。
- 6.主机采用 10.1 寸 TFT 高分辨率真彩触摸屏液晶显示器。
- 7.主机支持：光度，定量，动力学，多波长，光谱扫描，时间扫描等多种功能模块。
- 8.主机可扩展水质分析模块，包含总磷、总氮、氨氮、cod 等检测。
(选配)

技术参数

1. 光学系统：高性能全息光栅 1200 条/毫米,双光束比例监测
2. 波长范围：190-1100nm
3. 光谱带宽：1.8 nm
4. 光度范围：-4.0- 4.0A, 0-200%T , 0~9999.9C
5. 工作方式：A、T、C、E
- ★6. 波长精度：±0.3nm (D656.1 处±0.1nm)
7. 波长重复性：≤0.1nm
8. 光度精度：±0.002A (0-0.5Abs) 、 ±0.004A (0.5-1.0Abs) 、
±0.2%T (0-100%T)
9. 光度重复性：0.001Abs (0-0.5Abs) 、 0.002Abs (0.5-1.0Abs) 、 ≤
0.1%T (0-100%T)
10. 稳定性：0.0003Abs/h (500nm处)
11. 杂散光：≤0.03%T@ (220nm、360nm处)
12. 噪声：±0.0004Abs
13. 光源：内置氙灯、钨灯
14. 显示：采用1024x768 10.1寸TFT高分辨率真彩触摸屏
15. 软件：标配联机扫描软件，可扩展GMP\GLP审计追踪功能

配置清单：

主机一台，石英比色皿2支，玻璃比色皿4支，分析软件一套，电源线，防尘罩，U盘一支（说明书和安装软件），装箱单合格证一张