

沙鹰 双光束紫外可见分光光度计 L9



特点

- 1.采用加厚钣金件，保证光路在运输中，不变形，测试更加精准。
- 2.3 个 USB 接口，支持蓝牙 A4 纸张打印或 PC 联机，主机支持 U 盘数据导出。
- 3.全密封结构，保证光路不受外界污染。
- 4.系统终身免费升级优化维护。
- 5.仪器 PC 软件具备审计追踪功能，完全满足药典要求。
- 6.主机采用 10.1 寸 TFT 高分辨率真彩触摸屏液晶显示器。
- 7.主机支持：光度，定量，动力学，多波长，光谱扫描，时间扫描等多种功能模块。
- 8.主机可扩展水质分析模块，包含总磷、总氮、氨氮、cod 等检测。
(选配)

技术参数

1. 光学系统： 高性能全息光栅 1200 条/毫米, 双光束
2. 波长范围： 190-1100nm
3. 光谱带宽： 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0 nm
4. 光度范围： -4.0- 4.0A, 0-200%T, 0~9999.9C
5. 工作方式： A、T、C、E
6. 波长精度： $\pm 0.2\text{nm}$ (D656.1 处 $\pm 0.1\text{nm}$)
7. 波长重复性： $\leq 0.1\text{nm}$
8. 光度精度： $\pm 0.002\text{A}$ (0-0.5Abs)、 $\pm 0.004\text{A}$ (0.5-1.0Abs)、 $\pm 0.2\%T$ (0-100%T)
9. 光度重复性： 0.001Abs (0-0.5Abs)、0.002Abs (0.5-1.0Abs)、 $\leq 0.1\%T$ (0-100%T)
10. 稳定性： 0.0002Abs/h (500nm处)
11. 杂散光： $\leq 0.02\%T@$ (220nm、360nm处)
12. 噪声： $\pm 0.0002\text{Abs}$
13. 光源： 内置氙灯、钨灯
14. 显示： 采用1024x768 10.1寸TFT高分辨率真彩触摸屏
15. 软件： 标配联机扫描软件，可进行GMP\GLP审计追踪功能

配置清单：

主机一台，石英比色皿2支，玻璃比色皿4支，分析软件一套，电源线，防尘罩，U盘一支（说明书和安装软件），装箱单合格证一张